 © 2012 CASIO COMPUTER CO., LTD.

使 用 手 册 5272

CASIO

• 手表的实际外观可能会与插图中所示的有所不同。

在首次使用本表之前

• 根据手表的型号，出厂时表冠的周围可能装有隔离片。如果您的手表装有隔离片，则在使用手表之前应取下隔离片。
• 在取下隔离片之后，请使用“表冠的操作”及“如何调整时间”各节中的操作步骤设置手表。



如何调整时间

当秒针转动到 12 时位置时，将表冠拉出至第 2 段。

↓

拨动表冠改变时间。

↓

将表冠按回原位。

注

• 改变时间时，请将分针拨过要设定的时间四或五分钟，然后再拨回到正确的时间处。

如何改变日期及星期的设定

将表冠拉出至第 1 段。

↓

向内拨动表冠改变日期。

↓

向外拨动表冠改变星期。

↓

将表冠按回原位。

注

• 日期每月有 31 天。小月时需要调整。
• 请避免在晚上 9 点至早上 4 点之间改变日期及星期。否则，到午夜时日期及星期可能会不改变。

表冠的操作

有些型号的防水手表（100 米，200 米）有螺旋锁定表冠。要进行表冠操作时，请向内拨动表冠拧开螺旋。然后再拉出表冠。不要过分用力拉表冠。
表冠被拧开时，这种手表不防水。在执行完毕表冠的操作之后，必须将表冠拧回原位。



若您的手表有旋转刻盘 ...

转动刻盘将 ▼ 记号对准分针。之后您便可以知道对准 ▼ 记号后经过的时间。



规格

精确度：每月平均 ±20 秒
其他：电池电力不足警报
电源：太阳能电池和一个充电电池
电池的大约供电时间：8 个月

太阳能充电

太阳能电池产生电能并对内置（二次）电池充电。全体表盘都是太阳能电池，因此有光线照射到表盘上时便有电能产生。请尽可能地让手表照射到光线。

电池的充电

不佩戴手表时，请将其面朝光线放置。为了运作稳定，每个月至少要让手表见光半天。



佩戴手表时，请不要让衣服遮挡表盘（太阳能电池）。即使仅部分表盘被遮挡，充电效率也会显著下降。

警告！

• 充电时手表的外壳可能会变得烫热。充电后请小心以免烫伤。
• 请避免在下述地方，以及会使手表变得极为烫热的任何其他地方对手表进行充电。
  – 停在直射阳光下的汽车中的仪表板上
  – 白炽灯或其他热源的近旁
  – 长时间暴露在直射阳光下的地方

充电不足与电池用尽的指示

当电池的电力已很低时会有警报动作。

电池电力不足警报

秒针每两秒钟跳一下说明充电不足。



充电时间

下示时间仅作参考之用。

日常运作所需要的充电时间

光线类型（亮度）	大约充电时间
在室外阳光下（50,000 lux）	8 分钟
在有阳光的窗口下（10,000 lux）	30 分钟
在阴天的窗口下（5,000 lux）	48 分钟
在室内荧光灯下（500 lux）	8 小时

电池用尽后恢复运作所需要的充电时间

光线类型（亮度）	到秒针开始每秒跳一下为止所需要的大约充电时间	充满电所需要的大约时间
在室外阳光下（50,000 lux）	5 小时	43 小时
在有阳光的窗口下（10,000 lux）	18 小时	160 小时
在阴天的窗口下（5,000 lux）	28 小时	256 小时
在室内萤光灯下（500 lux）	277 小时	– – –

重要！

充满电后，即使不见光手表也能连续运作约八个月。但为了运作的稳定，请尽可能地让手表照射光线。

注

实际的充电时间依环境条件而不同。

过度充电保护

充满电时充电自动停止。本表能防止过度充电。