

# EX-ZR200 펌웨어 버전 업데이트 소프트웨어

## 버전 1.01

다음은 이 소프트웨어에서 제공되는 업데이트에 대한 세부 정보입니다.

- V.1.00 → V.1.01
- FlashAir 카드를 사용할 수 있습니다(무선 LAN이 내장된 SD 메모리 카드).

### 스마트폰을 사용해 FlashAir 카드에 저장된 이미지를 재생하는 방법

상용 FlashAir 카드를 카메라에 장착하면 메모리 카드에 저장된 이미지를 보거나 무선 LAN 연결을 통해 스마트폰 또는 컴퓨터에 이미지를 복사할 수 있습니다.

- 자세한 내용은 카드와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

#### 1. 컴퓨터 또는 기타 장치를 사용해 FlashAir 카드의 설정을 구성합니다.


- 개인 정보를 보호하기 위해 FlashAir 카드를 구매한 후 암호를 변경하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 카드와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
- FlashAir 카드의 "Start automatically at boot" (부팅 시 자동으로 시작) 설정을 선택하면 카메라를 켤 때마다 무선 LAN 연결이 자동으로 구성됩니다.
- 카메라에서 "FlashAir"를 수동으로 켜고 끄려면 FlashAir 카드의 설정을 "Start with the control image" (컨트롤 이미지로 시작)으로 설정합니다.

#### 2. 구성된 FlashAir 카드를 카메라에 장착하고 원하는 이미지를 촬영합니다.


- 카메라에서 FlashAir 카드를 포맷하면 카드에서 통신에 필요한 파일이 삭제됩니다. 포맷에 대한 자세한 내용은 카드와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

#### 3. 스마트폰 또는 기타 장치에서 FlashAir 카드에 액세스합니다.

### 중요!

- 비행기 안이나 기타 무선 통신이 제한 또는 금지된 장소에서는 FlashAir 통신을 비활성화하거나 FlashAir 카드 사용을 전면적으로 삼가 주십시오.
- FlashAir 카드를 카메라에 장착하면 모니터 화면에 FlashAir 아이콘 이 나타납니다.

투명한 경우		무선 LAN이 연결되지 않았습 니다.
투명하지 않은 경우		통신이 가능합니다.
점멸하는 경우		실행 중입니다(통신 불가능).

- 스마트폰 또는 기타 장치에서 FlashAir 카드에 저장된 이미지 데이터를 조작하는 동안 다음과 같은 동작이 카메라에 적용됩니다.
  -  아이콘이 모니터 화면에 표시됩니다.
  - 슬립 기능과 자동전원오프 기능이 비활성화됩니다.
  - 전원을 끄려고 하면 모니터 화면에 확인 메시지가 나타납니다. 이 경우 메시지의 지침을 따르십시오.
- 특정 시간 동안 조작하지 않을 경우 FlashAir 무선 LAN 연결이 자동으로 종료됩니다.
- FlashAir 카드에 동영상을 촬영하거나 촬영한 동영상을 재생하면 이미지 및/또는 오디오가 끊길 수 있습니다.
- 카메라 설정, 전지 잔량 또는 사용 조건에 의해 FlashAir 카드 통신이 정상적으로 되지 않을 수 있습니다.
- FlashAir 카드가 실행 중일 때 카메라 설정의 구성을 변경하거나 기타 조작을 수행할 경우 평소보다 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.

### FlashAir 통신을 비활성화하려면

#### 1. FlashAir 카드 설정을 "Start with the control image" (컨트롤 이미지로 시작)으로 변경합니다.

- 컴퓨터 또는 기타 장치에서 FlashAir 카드 설정을 구성합니다.

#### 2. [MENU]를 누릅니다.

#### 3. [◀]와 [▶]를 사용해서 "설정" 탭을 선택합니다.

#### 4. [▲]와 [▼]를 사용해서 "FlashAir"를 선택하고 [▶]를 누릅니다.

#### 5. [▲]와 [▼]를 사용해서 "오프"를 선택하고 [SET]을 누릅니다.

- 그러면 FlashAir를 사용하는 통신이 비활성화됩니다.

• FlashAir 및 FlashAir 로고는 TOSHIBA CORPORATION의 상표입니다.